

## Samohybné nůžkové pracovní plošiny

**GS™ 2032, GS™ 2632, GS™ 3232**

MODEL	GS™ 2032	GS™ 2632	GS™ 3232	
<b>ROZMĚRY</b>				
	Maximální pracovní výška	7,90 m	9,90 m	11,50 m
<b>A</b>	Maximální výška podlahy plošiny	5,90 m	7,90 m	9,50 m
<b>B</b>	Délka koše - vnější rozměry	2,26 m	2,26 m	2,26 m
	- s rozšířením	3,18 m	3,18 m	3,18 m
	Rozšíření koše	0,91 m	0,91 m	0,91 m
<b>C</b>	Šířka koše - vnější rozměry	0,81 m	0,81 m	0,81 m
	Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
<b>D</b>	Výška plošiny - v transportní poloze	2,13 m	2,26 m	2,39 m
	- se složeným zábradlím	1,78 m	1,91 m	2,03 m
<b>E</b>	Délka pracovní plošiny - zasunutý koš	2,44 m	2,44 m	2,44 m
	- rozšířený koš	3,33 m	3,33 m	3,33 m
<b>F</b>	Šířka pracovní plošiny	0,81 m	0,81 m	0,81 m
<b>G</b>	Rozvor	1,85 m	1,85 m	1,85 m
<b>H</b>	Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	0,09 m	0,09 m	0,09 m
	- vysunuté ochranné lišty	0,02 m	0,02 m	0,02 m

<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>				
	Nosnost pracovní plošiny	363 kg	227 kg	227 kg
	Maximální počet osob v koši	2	2	2
	Rychlost pojezdu - složené plošiny	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
	Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
	Maximální stoupání terénu	30 %	25 %	25 %
	Otáčení plošiny vnitřní rádius	0 m	0 m	0 m
	vnější rádius	2,13 m	2,13 m	2,13 m
	Zdvihnutí/spuštění koše	30/34 s	30/40 s	57/40 s
	Ovládání	proporcionální	proporcionální	
	Pojezd 2x4	přední kola	přední kola	přední kola
	Brzdová soustava	zadní kola	zadní kola	zadní kola
	Kola - plná, neznačující	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

<b>POHON</b>				
	Pohon	24 V DC	24 V DC	24 V DC
	Hydraulický systém	(4x6 V, 225 Ah baterie)	(4x6 V, 225 Ah baterie)	(čtyři 6 V, 225 Ah baterie)
		17 l	17 l	17 l

<b>HMOTNOST</b>				
		1 830 kg	1 959 kg	2 352 kg

