

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

GS™-2669 RT, GS™-3369 RT, GS™-4069 RT

MODEL	GS™ 2669 RT	GS™ 3369 RT	GS™ 4069 RT	
ROZMĚRY				
	Maximální pracovní výška	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A	Maximální výška podlahy koše	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B	Délka koše - vnější rozměry	2,79 m	2,79 m	2,79 m
	- s rozšířením koše	4,31 m	4,31 m	4,31 m
	Rozšíření koše - plošina s opěrami	1,52 m	1,52 m	1,52 m
C	Šířka koše vnější rozměry	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D	Výška plošiny - v transportní poloze	2,59 m	2,45 m	2,74 m
	- se složeným zábradlím	1,75 m	1,75 m	1,75 m
E	Delka plošiny s opěrami - zasunutý koš	3,12 m	2,29 m	3,12 m
	- rozšířený koš	4,50 m	4,50 m	4,50 m
F	Šířka pracovní plošiny	1,75 m	1,75 m	1,75 m
G	Rozvor	2,29 m	2,29 m	2,29 m
H	Světlost podvozku - střed	0,24 m	0,24 m	0,24 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnost koše	680 kg	454 kg	363 kg
Maximální počet osob v koši	4	4	4
Rychlost pojezdu - složené plošiny	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Maximální stoupavost v terénu	40 %	35 %	35 %
Otáčení plošiny - vnitřní rádius	2,11 m	2,11 m	2,11 m
	- vnější rádius	4,6 m	4,6 m
Zdvihnutí/spuštění plošiny	36/33 s	42/28 s	69/46 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pohon	všechna kola	všechna kola	všechna kola
Kola hrubý terén	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

POHON

Pohon	Diesel motor Kubota D-1105, 24,8 HP		
Hydraulický systém	68,1 L	68,1 L	68,1 L

HMOTNOST

Hmotnost s opěrami	3 768 kg	3 949 kg	5 136 kg
--------------------	----------	----------	----------

